
Serie H12

Impugnatura multifunzione per joystick



Caratteristiche del prodotto

- Design ergonomico avanzato
- Presa confortevole, robusta e durevole
- Design a tenuta di polvere e acqua IP65–IP68
- 12 interruttori in disposizione centralizzata per un uso intuitivo ed efficiente

Applicazioni

- Joystick industriali
- Pannelli di comando
- Macchine edili
- Sistemi di comando elettroidraulici

Questo documento è solo un riferimento per la selezione. Parametri, configurazioni e condizioni di fornitura definitivi vanno confermati con Gudao e sono regolati dalla documentazione tecnica o dal contratto concordati tra le parti.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dati meccanici

Lunghezza massima	178.6 mm
Larghezza massima	117.6 mm
Spessore massimo	108.3 mm
Interruttori totali	12 (7 sul pannello + 4 sull’impugnatura laterale + 1 posteriore)
Funzionamento pulsanti	Ritorno a molla; pulsanti bistabili opzionali
Forza di azionamento pulsanti	5 N
Durata meccanica	> 1.000.000 di cicli

Dati elettrici

Portata dei pulsanti	2 A a 36 V CC
Resistenza di isolamento pulsanti	> 1000 MΩ


Dati ambientali

Temperatura di esercizio	da −30 °C a +60 °C
Temperatura di stoccaggio	da −40 °C a +85 °C
Grado di protezione	IP65–IP68

Questo documento è solo un riferimento per la selezione. Parametri, configurazioni e condizioni di fornitura definitivi vanno confermati con Gudao e sono regolati dalla documentazione tecnica o dal contratto concordati tra le parti.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensioni esterne (mm)




Codici d’ordine

Codice d’ordine: H12 – ① – ② – ③ – ④


Opzione	Codici
① **Pulsanti del pannello**	00 = senza pulsanti; 01–07 = numero di pulsanti (ad es. 03 = 3 pulsanti) · pulsanti del pannello con ritorno a molla di serie
② **Adattatore**	M1 = M12×1,75, filetto interno, uscita cavo interna · M2 = M12×1,75, filetto interno, uscita cavo laterale · M3 = M12×1,75, filetto esterno, uscita cavo laterale · M4 = altri adattatori (su richiesta)
③ **Uscita cavo**	L = cavo diretto (UL1007, 22 AWG, lunghezza 1500 mm)
④ **Accessorio soffietto parapolvere**	0 = senza kit di montaggio soffietto quadrato · 1 = con kit di montaggio soffietto quadrato

Nota: tutti i pulsanti del pannello sono di serie a ritorno a molla (momentanei). Per pulsanti bistabili o altre esigenze contattare il nostro ufficio commerciale.


Installazione meccanica



Vista posteriore



Vista dall’alto complessiva



Disposizione interruttori dell’impugnatura laterale

Questo documento è solo un riferimento per la selezione. Parametri, configurazioni e condizioni di fornitura definitivi vanno confermati con Gudao e sono regolati dalla documentazione tecnica o dal contratto concordati tra le parti.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

- Il tubo di montaggio posteriore si usa con l’adattatore (opzione ②) per il fissaggio filettato M12×1,75.
- Uscita cavo (opzione ③): cavo diretto, fatto uscire attraverso il tubo di montaggio.
- I cablaggi degli interruttori del pannello, dell’impugnatura laterale e posteriore sono riuniti nella custodia.

Contatti

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Referente: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Scansiona per aggiungerci su WeChat

Questo documento è solo un riferimento per la selezione. Parametri, configurazioni e condizioni di fornitura definitivi vanno confermati con Gudao e sono regolati dalla documentazione tecnica o dal contratto concordati tra le parti.